



Release Note

版本号: 2.4.42

适用型号:GA10

日期: 2024.11.21



目录

目录.....2

1 修改历史.....3

2 Release 版本 2.12.22.2 4

 2.1 功能添加 4

 2.2 功能改进 4

 2.3 Bug 修复 4

 2.4 新增功能描述..... 5

1 修改历史

序号	版本	发布时间
1	2.4.8	2022.3.10
2	2.4.42	2024.11.21

2 Release 版本 2.4.42

型号	软件版本号	备注
GA10	2.4.42	

2.1 功能添加

1. 支持调整响铃信号参数

2.2 功能改进

1. 优化话机音质效果
2. 优化支持呼叫转移功能
3. 优化支持设置 VLAN
4. 优化 URL 摘机挂机事件
5. 优化显示来电姓名

2.3 Bug 修复

1. 修复 SIP 服务器出现问题后恢复但话机注册状态不更新的问题
2. 修复自定义振铃频率错误问题
3. 修复 dialplan 功能配置导入失败的问题
4. 修复偶现来电不振铃的问题
5. 修复指示灯超时自动熄灭的问题

6. 修复注册过程中重定向死机问题

2.4 新增功能描述

1. 支持调整响铃信号参数

功能描述：针对不同模拟电话对响铃参数进行自定义调节

设置实现：进入网页-电话设置-媒体设置调整



系统

网络

线路

电话设置

电话名单

电话记录

安全

设备日志

编码设置 >>

媒体设置 >>

接收音量: 5 (1~9)

G.723.1 比特率: 6.3kb/s

DTMF 载波类型: 101 (96~127)

发送音量: 3 (1~9)

OPUS 负载类型: 107 (96~127)

ILBC 负载类型: 97 (96~127)

音频活动检测: ☐

闪断最大时间: 800 (100~1000) 毫秒

闪断最小时间: 200 (100~1000) 毫秒

来电显示模式: Bellcore FS

SLIC 阻抗: 600Ohm

预设铃声类型: 类型 1

ILBC 负载长度: 20ms

开始铃声播放: ☒

开始铃声播放产生 flash: ☒

振铃电压: 83 (46~90)Vpk

振铃波形: 正半波

RTP 控制协议 (RTCP) 设置 >>

RTP 设置 >>

来电指定铃声类型设置 >>

提交